

Karta danych technicznych :

PLATFORMA ROBOCZA



Korzyści dla klienta

- Ułatwia pracę na wysokości.
- Łatwy w obsłudze system otwierania, całkowite otwarcie/zamknięcie w 50 sekund.
- Wytrzymała, ocynkowana konstrukcja zapewnia dłuższą żywotność.
- Metalowa podłoga antypoślizgowa.
- Dłuższe boki funkcjonują niezależnie.
- Otwory na widły do łatwego transportowania.

Charakterystyka techniczna

- Nośność 365/1000/700 kg lub 3 osoby.
- Szerokość robocza po rozłożeniu 4,4 m.
- Platforma z obrotem o +/- 90° w obie strony.
- Urządzenie przeznaczone do transportu 3 osób.
- Dostęp z 3 stron (2 x z boku + z przodu).
- wersja „D”: dostęp z prawej strony przez drzwi boczne.
- wersja „DD”: dostęp z przodu i z prawej strony przez drzwi boczne.
- Czujnik przeciążenia.
- Otwory na widły: 238 mm x 100 mm.

Karta danych technicznych :

WCIAGARKA HYDRAULICZNY



Korzyści dla klienta

- Zamienia ładownicę teleskopową w dźwig.
- Niezwykle szybki montaż na karetce MANITOU.
- Łatwe sterowanie urządzeniem z kabiny lub za pomocą pilota (opcja).
- Szybkość i precyzja ruchów.

Charakterystyka techniczna

- Napęd hydrauliczny + ogranicznik ruchu po osiągnięciu skrajnego położenia.
- Hamulce negatywne w kąpeli olejowej.
- Podwójne lub poczwórne zblozce (zależnie od modelu).
- Homologowany hak obrotowy z autoblokadą.
- Stojak do przechowywania wyciągu z otworami na widły.
- Uwaga: wymiary podane poniżej dla wciągarki umieszczonej na stojaku.

Karta danych technicznych :

WYSIEGNIK Z WCIAGARKA



Korzyści dla klienta

- Urządzenie do transportu ładunków podwieszanych.
- Zamień swoją ładowarkę teleskopową w dźwig.
- Rozwiązanie idealne do transportu i układania belek, ram i innych ładunków wiszących.
- Wciągarka zapewnia większą elastyczność przy dużym wysięgu do przodu.
- Konstrukcja rurowa zapewnia odpowiedni stosunek masy do sztywności.

Charakterystyka techniczna

- Szeroki zakres nośności od 600 kg do 2000 kg przy maksymalnym wysięgu do przodu od 4 m do 2,5 m.
- Hamulce negatywne w kąpeli olejowej.
- Bezpieczeństwo: homologowany hak obrotowy z autoblokadą.
- Czujnik krańcowy (górnym i dolnym).